

LOGOMANUÁL







OBSAH

Barevná varianta loga	3
Černobílá varianta loga	4
Inverzní varianta loga na tmavém pozadí	5
Ochranná zóna a minimální velikost loga	6
Zakázané varianty loga	7

Barevná varianta loga







	CMYK	RGB
	40/0/100/0	174/201/11
	100/0/0/0	0/158/226
	0/60/60/40	165/92/69
	0/0/0/100	29/29/27

Základní varianta barevnosti loga. Používání loga se řídí pravidly, která jsou definována v tomto logomanuálu.

Černobílá varianta loga



	CMYK	RGB
	0/0/0/30	198/198/198
	0/0/0/50	157/157/156
	0/0/0/70	112/111/111
	0/0/0/100	29/29/27

Tuto variantu použijeme především tehdy, když není možné z technologického důvodu aplikovat logo v jeho barevné variantě.

Inverzní varianta loga na tmavém pozadí



Na velmi tmavém podkladu použijeme inverzní variantu loga.

Ochranná zóna a minimální velikost loga



Ochranná zóna je dána velikostí grafického prvku (zde 75% výšky písmene P). V ochranné zóně se nesmí nacházet žádný jiný objekt, jen logo. Minimální velikost loga je dána jeho dobrou čitelností, zde je určena výškou 10 mm.

Zakázané varianty loga



Změna barevnosti



Nekontrastní pozadí



Deformace



Nekontrastní pozadí



Změna písma



Nejednotné pozadí

Logo se nesmí barevně modifikovat, deformovat, není povolena změna písma ani použití loga na barevně nevyhovujícím či nestálém pozadí.